



MAGNETICS CONSULTING
Your solid partner

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO

400 Vac ↔ 230 Vac | 200 kVA

Referencia MCC-AT-200

FICHA TÉCNICA • REVERSIBLE • IP00

Autotransformador trifásico reversible, sin envoltente, para adaptar tensiones entre la red y el equipo. No proporciona separación galvánica entre entrada y salida.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia nominal	200 kVA
Lado 400 V	3 × 400 Vac
Lado 230 V	3 × 230 Vac
Intensidad lado 400 V	289,0 A
Intensidad lado 230 V	502,6 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Funcionamiento	Reductor / elevador
Rendimiento	98,6 %
Grupo de conexión	YN0
Grado de protección	IP00
Protección contra choque	Clase I
Temperatura ambiente	40 °C
Clase térmica	H · 180 °C
Tensión de ensayo	3 kV
Normativa indicada	IEC/UNE-EN 60076-11





Imagen representativa de la gama

ESQUEMA ELÉCTRICO



YN0 | 400 / 230 V | Reversible



CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

Barnizado integral. Adaptación de tensión para maquinaria y redes industriales. Admite cargas monofásicas con desequilibrio máximo entre fases del 10 %.

DIMENSIONES Y FIJACIÓN



Cotas en mm · Tipo constructivo III · Vistas representativas de identificación de cotas, no a escala.

A	B	C	D	E	Ø taladro	Peso
600	365	810	400	245	13	320 kg

CONEXIÓN Y PROTECCIONES

Lado	Conexión	Conductor máx. (mm²)	Par (Nm)
400 V	P1 · 40 mm · 1 × Ø11	240	27 (M10)
230 V	P1 · 40 mm · 1 × Ø11	240	27 (M10)

Protecciones orientativas 400 → 230 V: entrada 300 A (D/aM) · salida 500 A (C/gG).

Protecciones orientativas 230 → 400 V: entrada 600* A (D/aM) · salida 250 A (C/gG).

* Caja moldeada: ajuste del disparo magnético a 10 × I_n.

Instalar en una envoltente adecuada, conectar PE a tierra y verificar las protecciones. Intervenciones sin tensión por personal cualificado.